



Panelfilter

Airfil G-Pleat Coarse 70%



ISO
Coarse
70%

Användningsområde

- Kompakt högpresterande veckat panelfilter avsett för förfiltrering i ventilations-, luftbehandlings- och klimatanläggningar.
- Filtermediet består av ett syntetiskt filtermaterial av ny generation (polyolefin) förstärkt med metallnät, vilket ger hög dammupptagningsförmåga samtidigt som tryckfallet hålls lågt. Resultatet blir lång filterlivslängd och låg energiförbrukning.
- Filterramen är tillverkad av fuktbeständig, foliebelagd kartong. Som tillval finns även ram i galvaniserat stål eller plast.

Fördelar

- Hög dammuppsamlingsförmåga
- Lågt tryckfall
- Lång livslängd
- Låg energiförbrukning
- Fuktbeständig ram av vattenresistent kartong
- Finns i flera standarddimensioner och kundanpassade mått

Egenskaper

Filterklass ISO 16890:	ISO Coarse 70 %
Filterklass EN 779:2012:	G4
Genomsnittlig avskiljningsgrad (Am):	>90 %
Effektivitet (Em):	-45 %
Max arbetstemperatur:	80 °C
Rekommenderat sluttryckfall (ISO 16890):	200 Pa
Rekommenderat sluttryckfall (EN 779):	250 Pa
Filtermedia:	Syntetiskt filtermaterial (polyolefin) förstärkt med metallnät
Ram:	Foliebelagd fuktbeständig kartong.
Tillval:	Ram i galvaniserat stål eller plast (50 eller 100 mm).