



Filtermedia

Airfil glass Dust stop



ISO
16890:
2016

BS
476/4

DIN
53438

Användningsområde

- Filtermedia som ofta används i ventilations- och luftkonditioneringssystem som det första eller andra stegen i luftfiltreringen.

Fördelar

- 100% glasfibrer
- Hög absorptionsförmåga för torra pollen och dammpartiklar
- Hög verkningsgrad
- Lågt tryckfall
- Lång livslängd
- Låga driftskostnader
- Klarar temperaturer upp till +120 °C
- Flamskyddande (Warr. BS 476/4)

*) Filtrens slutliga tryckfall vid drift bör kontrolleras i den tekniska dokumentationen eller konsulteras med tillverkaren av den utrustning som används.

Egenskaper Airfil glass Dust stop ADH 60

Tjocklek:	60 mm
Genomsnittlig filtreringseffektivitet (A_m):	89%
Luftflödes hastighet:	0,75 - 2 m/s
Initialt tryckfall:	7 - 40 Pa
* Slutligt tryckfall:	250 Pa
Absorbstionsförmåga:	3500-4700 g/m ² (95-98%)
Max temperatur:	+120 °C

Egenskaper Airfil glass Dust stop ADH 110

Tjocklek:	110 mm
Genomsnittlig filtreringseffektivitet (A_m):	91%
Luftflödes hastighet:	0,75 - 2 m/s
Initialt tryckfall:	7 - 40 Pa
* Slutligt tryckfall:	250 Pa
Absorbstionsförmåga:	3500-5900 g/m ² (90-95%)
Max temperatur:	+120 °C