



Filtermedia

Airfil glass Paint stop



ISO
16890:
2016

BS
476/4

Användningsområde

- Filtermedia med minimalt luftmotstånd utformat för att avlägsna partiklar från färger och lacker.
- Används i utsugssystem i målerier och lackboxar.

Fördelar

- 100% glasfibrer
- Hög partikelavskiljningsförmåga för lacker och färger
- Hög verkningsgrad
- Lågt tryckfall
- Lång livslängd
- Låga driftskostnader
- Klarar temperaturer upp till +120 °C
- Flamskyddande (Warr. BS 476/4)

**) Filtrens slutliga tryckfall vid drift bör kontrolleras i den tekniska dokumentationen eller konsulteras med tillverkaren av den utrustning som används.*

Egenskaper - ISO Coarse 35 %

Tjocklek:	30 mm
Genomsnittlig filtreringseffektivitet (A_m):	80 %
Lufthastighet:	0,75 - 2 m/s
Initialt tryckfall:	7 - 35 Pa
* Slutligt tryckfall:	200 Pa

Egenskaper - ISO Coarse 40 %

Tjocklek:	60 mm
Genomsnittlig filtreringseffektivitet (A_m):	86 %
Lufthastighet:	0,75 - 2 m/s
Initialt tryckfall:	7 - 40 Pa
* Slutligt tryckfall:	200 Pa

Egenskaper - ISO Coarse 60 %

Tjocklek:	110 mm
Genomsnittlig filtreringseffektivitet (A_m):	91 %
Lufthastighet:	0,75 - 2 m/s
Initialt tryckfall:	10 - 47 Pa
* Slutligt tryckfall:	200 Pa